

1. НАЗНАЧЕНИЕ


Группа автономной циркуляции FBR-M3-6 предназначена для поддержания постоянной температуры подачи в низкотемпературных системах отопления (напр. теплый пол) и позволяет бесступенчато регулировать температуру подачи в пределах от 20 до 50 °С. FBR-M3-6 применяется в системах, в которых высокотемпературное отопление (например радиаторы) совмещено с низкотемпературным. Так как температура поверхности теплого пола не должна превышать 29 °С в жилой и 35 °С в краевой зоне, поэтому температура подающей линии для тёплых полов должна удерживаться на более низком уровне, чем для радиаторов. Установленная температура подающей линии поддерживается двухходовым клапаном с термостатической головкой. Накладной датчик, закреплённый на подающем коллекторе, немедленно реагирует на изменение его температуры, подмешивая соответственно большее или меньшее количество горячей котловой воды. Добавленная котловая вода смешивается с водой, поступающей из обратного коллектора теплого пола и направляется через насос в подающий коллектор. Температура котловой воды должна на 10-15°С превышать желаемую температуру подачи тёплого пола. Установленный в целях дополнительной безопасности на подаче теплого пола встроенный в балку сторож максимальной температуры выключает насос при превышении температуры подачи 60 °С. При понижении температуры насос включается автоматически. Установка желаемой температуры подачи производится с помощью термостатической головки. Встроенный термометр позволяет отслеживать визуальную актуальную температуру теплоносителя. В стандартной комплектации циркуляционный модуль комплектуется трёхступенчатым насосом. Опционально могут использоваться насосы с электронным регулированием (UE).

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Число отопительных контуров:	1-12
Максимальная тепловая мощность насосного модуля:	24 кВт;
Максимальная рабочая температура:	90 °С;
Максимальное рабочее давление:	6 бар.
Kvs смесительного вентиля:	4,5 м³/ч
Материал патрубков:	нержавеющая сталь марки 1.4301
Уплотняющие кольца:	EPDM
Плоские уплотнения:	AFM 34 или EPDM
Присоединения со стороны котла:	2 x 1" вн.
Присоединения со стороны коллектора:	2 x 1" нар.

Циркуляционный насос Wilo Para 15-130/6-43/SC-12:

Напряжение:	230В; 50 Гц
Вес:	1,66 кг
Скорость вращения рабочего колеса:	2430 - 4300 об/мин
Мощность:	3 - 43 Вт
Номинальный ток:	0,04 - 0,39 А



Размеры:



3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят: балки из нержавеющей стали (2 шт.); циркуляционный насос Wilo Para 15-130/6-43/SC-12 (1 шт.); термостат (1 шт.); термометр (1 шт.); прокладки 1" (4 шт.); термостатическая головка (1 шт.); упаковка (1 шт.), паспорт (1 экз.).

4. УПАКОВКА И ТРАНСПОРТИРОВКА

При хранении и транспортировке следует оберегать насосный модуль от условий избыточной влажности и температуры окружающей среды ниже -30 °С. Необходимо аккуратно распаковывать и монтировать модуль во избежание механических повреждений отдельных элементов. Механическое повреждение модуля при распаковке и монтаже делает гарантиюизготовителя недействительной.

5. УСТАНОВКА, МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСНОГО МОДУЛЯ

FBR-M3-6 может быть смонтирована с правой и левой стороны на все типы коллекторов Hansa. Все соединения с плоскими уплотнениями, обеспечивающих простоту и быстроту монтажа.

Компания Hansa Energietechnik оставляет за собой право вносить в свои продукты конструктивные или технические изменения, повышающие характеристики оборудования, без предварительного уведомления.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Насосный модуль Hansa FBR-M3-6

N	ТИП	АРТИКУЛ	КОЛ-ВО	ПРИМЕЧАНИЕ
1				
2				
3				
4				
5				

Название, адрес торгующей организации _____

Продавец _____ М.П. _____ печать
Дата продажи _____ торгующей организации

Рекламации и претензии к качеству товара принимаются сервис центрами официальных дилеров компании Hansa Heiztechnik в России.

При предъявлении претензии к качеству товара покупатель предоставляет следующие документы:


1. Заявление в произвольной форме, в котором указывает:
 - наименование организации или покупателя
 - фактический адрес покупателя и контактный телефон
 - краткое описание параметров системы, где использовалось изделие
 - краткое описание дефекта
2. Документ, свидетельствующий о покупке изделия (накладная)
3. Настоящий гарантийный талон

Отметка о возврате или обмене товара:

Дата: «__» _____ 20__ г.

HANSA
отопительная техника

Группа автономной циркуляции Тип: FBR-M3-6



ПАСПОРТ



AE 25

Hansa Energietechnik GmbH
Сертификат Госстандарта России № РОСС DE.MP18. В07131 от 14.05.2010
Интернет: www.hansa-energietechnik.ru